CST PTFE

DEGRIPPANT AU PTFE

CARACTERISTIQUES

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité, réducteur de friction. Liquide d'odeur solvantée, insoluble dans l'eau. Renferme du polytétrafluoroéthylène (PTFE). Garantit sans silicone. Très basse tension superficielle. Bonne tenue au brouillard salin. Volume net : 97% de matière active liquide utilisable par le client. Produit actif inflammable. Gaz propulseur ininflammable.

UTILISATION

Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées. Permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés (boulons, écrous, charnières, arbres, poulies) dans les domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole. Enlève également les traces d'adhésifs. Excellente lubrification de tous les micro - mécanismes (lubrification propre). Dissolution des graisses et goudrons. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports. Chasse l'humidité. Utilisable dans les domaines suivants : aviation, industrie marine, agriculture, loisirs, cycles, armes, électricité, automobile.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant l'emploi. Vaporiser à 20 cm des parties à traiter. Attendre quelques instants, recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées. Fonctionne dans toutes les positions, de plus son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

RECOMMANDATION

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

AEROSOL VOLUME NET 400 ML.

D – 734 / 01 Indice 0 - 3 FT mise à jour le 15 janvier 09

FABRICATION FRANCAISE